

Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (EU) 626/2011

Nazwa dostawcy lub marka	SENCOR
Model	SAC MT9078CH
Poziom hałasu wewnątrz (tryb chłodzenia)	64 dB
Poziom hałasu wewnątrz (tryb ogrzewania)	64 dB
Poziom hałasu na zewnątrz (tryb chłodzenia)	- dB
Poziom hałasu na zewnątrz (tryb ogrzewania)	- dB
Chłodziwo	R290
Chłodziwo GWP	3

Wycieki chłodziwa przyczyniają się do zmian klimatu. Chłodziwo o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) w mniejszym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia niż chłodziwo o wyższym GWP, jeśli przedostanie się do atmosfery. To urządzenie zawiera chłodziwo o współczynniku GWP równym 3. Oznacza to, że gdyby 1 kg tego chłodziwa wyciekł do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby 3 razy większy niż 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie próbuj samodzielnie ingerować w obwód chłodzący ani samodzielnie demontować produktu, należy zawsze zwrócić się do profesjonalisty.

Tryb chłodzenia

Współczynnik efektywności energetycznej (EER)	3,6
Klasa efektywności energetycznej	A++
Godzinowe zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii 0,7 kWh na 60 minut, na podstawie standardowych wyników testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależać od tego, w jaki sposób urządzenie jest używane i gdzie się znajduje.
Pobór mocy podczas chłodzenia	2,6 kW

Tryb ogrzewania

Współczynnik wydajności (COP)	3,8
Klasa efektywności energetycznej	A+++
Godzinowe zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii 0,6 kWh na 60 minut, na podstawie standardowych wyników testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależać od tego, w jaki sposób urządzenie jest używane i gdzie się znajduje.
Pobór mocy podczas ogrzewania	2,3 kW