

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (EU) Nr. 65/2014 i 66/2014

Marka	CANDY
Model	CBT6240LX
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	79,7
Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC)	D
Wskaźnik efektywności energetycznej	99,5
Efektywność przepływu dynamicznego	4,3
Klasa efektywności przepływu dynamicznego	F
Sprawność oświetlenia	67
Klasa sprawności oświetlenia	C
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	67
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m3/h)	174/268
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m3/h)	-
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A)	55/62
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)	-
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W)	0
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	0
Współczynnik upływu czasu (f)	1,8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m3/h)	156,9

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (EU) Nr. 65/2014 i 66/2014

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa)	112
---	------------

Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W)	112,2
---	--------------

Moc nominalna oświetlenia, WL (W)	5,6
--	------------

Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux)	90
--	-----------