

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (EU) Nr. 65/2014 i 66/2014

Marka CANDY

Model CMB955X

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 85,6

Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC) C

Wskaźnik efektywności energetycznej 84,2

Efektywność przepływu dynamicznego 14,4

Klasa efektywności przepływu dynamicznego D

Sprawność oświetlenia 18

Klasa sprawności oświetlenia C

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń 73,4

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń D

Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m³/h) 323,8/541,5

Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m³/h) -

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A) 62/69

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A) -

Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) 0.59

Zużycie energii w trybie czuwania (W) -

Współczynnik upływu czasu (f) 1,5

Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m³/h) 305,1

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (EU) Nr. 65/2014 i 66/2014

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa)	261
---	------------

Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W)	154,1
---	--------------

Moc nominalna oświetlenia, WL (W)	3
--	----------

Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux)	54
--	-----------