

Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

Marka: Siemens
Identyfikator modelu: LB55566
Roczne zużycie energii: 89,4 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej: D
Wydajność przepływu dynamicznego: 13,6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: D
Sprawność oświetlenia: 66,4 lux/Watt
Klasa sprawności oświetlenia: A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 87,3 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: B
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 224 m ³ /h / 460 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 604 m ³ /h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 46 dB / 63 dB
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: 68 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: 0,00 W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: - W

Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014

Identyfikator modelu: LB55566
Roczne zużycie energii : 89,4 kWh/a
Współczynnik upływu czasu : 1,5
Wydajność przepływu dynamicznego : 13,6
Wskaźnik efektywności energetycznej : 86
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 320,1 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 237 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 604 m ³ /h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 154,5 W
Moc nominalna systemu oświetlenia : 6,6 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej : 438 lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : - W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : 0,00 W
Poziom mocy akustycznej : 63 dB
Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564