

| Dyrektywa UE 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50564                                                            |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Marka                                                                                                            | <b>SHARP</b>         |              |
| Model                                                                                                            | <b>KL-910TBMH-EU</b> |              |
| Roczne zużycie energii (AEC)(kWh/a)                                                                              |                      | <b>77</b>    |
| Klasa efektywności energetycznej (EEI)                                                                           |                      | <b>B</b>     |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)                                                                           |                      | <b>24.2</b>  |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDE) (wskaźnik)                                                         |                      | <b>B</b>     |
| Sprawność oświetlenia (LE)                                                                                       |                      | <b>26</b>    |
| Klasa sprawności oświetlenia (LE)(wskaźnik)                                                                      |                      | <b>B</b>     |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE)                                                                    |                      | <b>70.0</b>  |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń (GFE)(wskaźnik)                                                   |                      | <b>D</b>     |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza w trybie normalnym MIN (m³/h)                                            |                      | <b>299</b>   |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza w trybie normalnym (z wyłączeniem trybu intensywnego/Boost) MAX (m³/h)  |                      | <b>495</b>   |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym/Boost Setting (m³/h)                                          |                      | <b>693</b>   |
| Poziom mocy akustycznej przy minimalnych obrotach wentylatora w trybie normalnym MIN (LWA)(dB)                   |                      | <b>53</b>    |
| Poziom mocy akustycznej przy maksymalnych obrotach wentylatora w trybie normalnym MAX (LWA)(dB)                  |                      | <b>64</b>    |
| Poziom mocy akustycznej przy intensywnym trybie pracy/Boost(LWA)(dB)                                             |                      | <b>69</b>    |
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po)(W)                                                                  |                      | <b>-</b>     |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps)(W)                                                                    |                      | <b>0.88</b>  |
| <b>Dane produktu zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014</b>                                            |                      |              |
| Współczynnik upływu czasu (f)                                                                                    |                      | <b>1.1</b>   |
| Klasa efektywności energetycznej (EEIhood)                                                                       |                      | <b>64.5</b>  |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (QBEP)(m³/h)                                   |                      | <b>386.0</b> |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (PBEP)(Pa)                                               |                      | <b>419</b>   |
| Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (WBEP)(W)                                                         |                      | <b>186.0</b> |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (WL)(W)                                                                        |                      | <b>3.0</b>   |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle)(lux) |                      | <b>78</b>    |