



KARTA PRODUKTU

Sierpień 2019

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (EU) NR 65/2014

Numer katalogowy produktu	40487182
Marka	TEKA
Model	DLH 986 T
Roczne zużycie energii (AEC_{hood}) kWh/rok	40.7
Klasa efektywności energetycznej	A+
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	35.3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia lux/Watt	55.2
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE_{hood}) %	82
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{min}) m ³ /h	303
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{max}) m ³ /h	584
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Q_{boost}) m ³ /h	701
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (L_{wA}) dB	53
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (L_{wA}) dB	69
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (L_{wA}) dB	72
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia W	0.25
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania W	-
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (EEL_{hood})	42
Współczynnik upływu czasu (f)	0.7
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{bep}) m ³ /h	385.3
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{bep}) Pa	469
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W_{bep}) W	142.2
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W	6
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_{middle}) Lux	331
Standardowe roczne zużycie energii kWh/rok	102.8