

**Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.**

---

|                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy                                                                                         | SMEG     |
| Identyfikator modelu dostawcy                                                                                            | KI90CE   |
| Roczne zużycie energii (AEC <sub>hood</sub> )                                                                            | 56.9     |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                                         | B        |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE <sub>hood</sub> )                                                                  | 24.1     |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego                                                                                  | B        |
| Sprawność oświetlenia (LE <sub>hood</sub> )                                                                              | 93.9     |
| Klasa sprawności oświetlenia                                                                                             | A        |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE <sub>hood</sub> )                                                           | 80.3 %   |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń                                                                           | C        |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q <sub>min</sub> )                                                              | 239 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q <sub>max</sub> )                                                             | 578 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności                                                                                        | 40       |
| Poziom hałasu przy max wydajności                                                                                        | 63       |
| Współczynnik upływu czasu (f)                                                                                            | 1.00     |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI - piekarnik główny                                                               | 62.3     |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P <sub>bep</sub> )                                    | 333 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy ( P <sub>bep</sub> )                                             | 348 Pa   |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności                                                             | 134 W    |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)                                                                                   | 4 W      |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E <sub>middle</sub> ) | 413      |
| Poziom mocy akustycznej (L <sub>wa</sub> )                                                                               | 63       |

15 października 2019