

Posібник користувача - Енергоефективність / Vadovas - Energijos vartojimo efektyvumo / Manwal ghall-Utent - Effiċjenza fl-Enerġija / Kezi - Energlahatékonyág / Příručka - Energetická účinnost
 Příručka - Energetická účinnost / Manual - Eficiență Energetică / Ręczny - Efektywność energetyczna / Priručnik - Energetska efikasnost / Navodilo - Energetska učinkovitost
 Εγχειρίδιο - Ενεργειακή Αποδοτικότητα / Manuel - Energi Verimliliği / Наръчник - Енергийна ефективност / Упутство - Енергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

	PF	UA	LT	MT	HU	CZ	SK	RO	PL	HR	SL	GR	TR	BG	SR	GA
S	FABER															
M	305.0588.063_BK P1907															
AEchood	49,6	kWh/a														
EEC	B															
FDEhood	18,1															
FDEC	C															
Lchood	42	lux/m²														
LEC	A															
GFEhood	75,1	%														
GPEC	C															
Qmin	310	m³/h														
Qmax	460	m³/h														
Qboost	N/A	m³/h														
SPEmín	54	dba														
SPEmax	63	dba														
SPEboost	N/A	dba														
P0	0,49	Watt														
Ps	N/A	Watt														
	PI															
F	1,3															
EElchood	68,9															
Qbcp	243,0	m³/h														
Pbcp	268	Pa														
Qmax	460,0	m³/h														
Wbcp	100,0	W														
WL	3,0	W														
Emiddle	125	lux														
Lwa	63	dBA														
PF	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts
S	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer
M	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907
AEchood	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a
EEC	B		B		B		B		B		B		B		B	
FDEhood	18,1		18,1		18,1		18,1		18,1		18,1		18,1		18,1	
FDEC	C		C		C		C		C		C		C		C	
Lchood	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²
LEC	A		A		A		A		A		A		A		A	
GFEhood	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%
GPEC	C		C		C		C		C		C		C		C	
Qmin	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h
Qmax	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h
Qboost	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h
SPEmín	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba
SPEmax	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba
SPEboost	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba
P0	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt
Ps	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt
	PI		PI		PI		PI		PI		PI		PI		PI	
F	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
EElchood	68,9		68,9		68,9		68,9		68,9		68,9		68,9		68,9	
Qbcp	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h
Pbcp	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa
Qmax	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h
Wbcp	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W
WL	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W
Emiddle	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux
Lwa	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA
PF	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts
S	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer
M	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907
AEchood	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a
EEC	B		B		B		B		B		B		B		B	
FDEhood	18,1		18,1		18,1		18,1		18,1		18,1		18,1		18,1	
FDEC	C		C		C		C		C		C		C		C	
Lchood	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²
LEC	A		A		A		A		A		A		A		A	
GFEhood	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%
GPEC	C		C		C		C		C		C		C		C	
Qmin	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h
Qmax	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h
Qboost	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h
SPEmín	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba	54	dba
SPEmax	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba	63	dba
SPEboost	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba	N/A	dba
P0	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt	0,49	Watt
Ps	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt	N/A	Watt
	PI		PI		PI		PI		PI		PI		PI		PI	
F	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
EElchood	68,9		68,9		68,9		68,9		68,9		68,9		68,9		68,9	
Qbcp	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h	243,0	m³/h
Pbcp	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa	268	Pa
Qmax	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h	460,0	m³/h
Wbcp	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W	100,0	W
WL	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W	3,0	W
Emiddle	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux	125	lux
Lwa	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA	63	dBA
PF	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts	Qualitäts- und Leistungsmerkmale des Produkts
S	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer	Modellnummer
M	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907	305.0588.063_BK P1907
AEchood	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a	49,6	kWh/a
EEC	B		B		B		B		B		B		B		B	
FDEhood	18,1		18,1		18,1		18,1		18,1		18,1		18,1		18,1	
FDEC	C		C		C		C		C		C		C		C	
Lchood	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²	42	lux/m²
LEC	A		A		A		A		A		A		A		A	
GFEhood	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%	75,1	%
GPEC	C		C		C		C		C		C		C		C	
Qmin	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h	310	m³/h
Qmax	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h	460	m³/h
Qboost	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A	m³/h	N/A							