GARDA XS 70

Karta produktowa okapu kuchennego zgodna z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr. 65/2014

Nazwa dostawcy lub znak towarowy.	best Style & Lifestyle	
Model.	**07E02052A**	
Roczne zużycie energii.	117,5	**kWh/rok**
Klasa efektywności energetycznej.	C	
Wydajność przepływu dynamicznego.	20,1	
Klasa wydajności przepływu dynamicznego.	C	
Sprawność oświetlenia.	5,3	**lux/W**
Klasa sprawności oświetlenia.	F	
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń.	83,7	**%**
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń.	C	
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności.	285	**m^3/h**
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania.	600	**m^3/h**
Natężenia przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo.	700,0	**m^3/h**
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania.	50	**dB(A) re 1pW**
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania.	67	**dB(A) re 1pW**
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo.	70	**dB(A) re 1pW**
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia.	-	**W**
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania.	0,99	**W**

Dodatkowe informacje o produkcie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr. 66/2014	**Symbol**	**Wartość**	**Jednostka**
Współczynnik upływu czasu.	**f**	1,3	
Wskaźnik efektywności energetycznej.	**EEI_{hood}**	84,2	
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy.	**Q_{BEP}**	377,0	**m^3/h**
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy.	**P_{BEP}**	357	**Pa**
Maksymalne natężenie przepływu powietrza.	**Q_{max}**	700,0	**m^3/h**
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy.	**W_{BEP}**	186,0	**W**
Moc nominalna systemu oświetlenia.	**W_L**	40,0	**W**
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej.	**E_{middle}**	212	**lux**

Osiągi zgodnie z normami: EN 61591; EN 60704-1; EN 60704-2-13; EN 50564. Pomocne wskazówki dotyczące zasad pozwalających na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Należy przyjąć maksymalną średnicę systemu kanalizacyjnego podanego w instrukcji oraz unikać zmiany przekroju i łączeń kolankowych. Ustawić optymalną prędkość ssania oraz włączyć funkcję booster, jeśli jest to konieczne. System oświetlenia produktu należy włączać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.