baseus	倍思包装设计稿件信息	
产品名称：	倍思 GaN3 Pro氮化镓桌面插线板 AC+2U+2C 65W 欧规 黑色	
产品型号：	CCGAN65-1ACE	料号： 1100006448
方案编码：	/	编码&版本： PB3504Z-P1A2
平面设计师：	Andy李运成	结构设计师： 张安清
物料描述：	说明书\封面封底128g双铜过连线哑油+内页65g轻涂纸\双面单色印刷\骑马订\12页24P\85*120mm	

温馨提示：请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等，请必须通知倍思相关负责的包装设计师，并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。

版本历史		
版本	变更日期	变更描述
P0A0	2022-05-16	初始发行
P1A1	2023-01-07	改海外版
P1A2	2023-07-18	DZ-KA新视觉、更换新LOGO

切线 ———
折线 - - - - - -
刀线图例

K

baseus



User Manual | Mode d'emploi | Manual del Usuario | Manual do Usuário Bedienungsanleitung | Manuale d'uso | Instrukcja Obsługi|Руководство пользователя | Посібник користувача | 사용자 설명서 | 取扱説明書 | Gebruikershandleiding Kullanma Kılavuzu | 使用说明书 | 使用说明书 | دليل المستخدم

Baseus PowerCombo Power Strip 65W 1AC+2U+2C
Baseus PowerCombo, multiprise 65 W 1 CA + 2 U + 2 C
Regleta de alimentación 65 W 1 CA + 2U + 2C Baseus PowerCombo
Baseus PowerCombo Power Strip 65W 1AC+2U+2C
Baseus PowerCombo Steckdosenleiste 65 W 1 AC+2 U+2 C
Presa multipla Baseus PowerCombo 65W 1AC+2U+2C
Listwa zasilająca Baseus PowerCombo 65 W 1AC+2U+2C
Удлинитель Baseus PowerCombo 65 Вт, 1AC+2U+2C
Розгалужувач живлення Baseus PowerCombo 65 Вт 1AC + 2U + 2C
Baseus 파워 코 보 65W 1AC+2U+2C
Baseusパワーコンボ65W 1AC+2U+2C
Baseus PowerCombo Power Strip 65W 1AC+2U+2C
Baseus PowerCombo Güç Şeridi 65 W 1AC + 2U + 2C
倍思 GaN3 Pro氮化镓桌面插线板65W 1AC+2U+2C
倍思 GaN3 Pro氮化镓桌面插线板65W 1AC+2U+2C
مشترك كهربائي PowerCombo من Baseus 65 واط، 2C+2U+1AC

EN English 01
FR Français 02
ES Español 03
PT Português 04
DE Deutsch 05
IT Italiano 06
PL Polski 07
RU Русский 08
UA Українська 09
KR 한국어 10
JP 日本語 11
NL Nederlands 12
TR Türkçe 13
ZH-TW 繁體中文 14
ZH-CN 简体中文 15
AR العربية 16

EN

1. Schematic Display of Product



① AC Outlet
② Type-C1 Output
③ Type-C2 Output
④ USB1 Output
⑤ USB2 Output
⑥ Indicator Light

2. Product Specifications

Brand: Baseus
Name: Power Strip with 65W GaN Charger
Model No.: CCGAN65-1ACE
Material: PC
Rated voltage: 250~, 50/60Hz
Rated power: 65W Max.
Rated current: 16A Max.
USB input: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A Max.
Type-C1/Type-C2 Output: 5.0V=3.0A (15.0W); 9.0V=3.0A (27.0W); 12.0V=3.0A (36.0W); 15.0V=3.0A (45.0W); 20.0V=3.25A (65.0W)
USB1 Output: 5.0V=3.0A (15.0W); 9.0V=2.0A (18.0W); 12.0V=1.5A (18.0W); 20.0V=3.0A (60.0W)
USB2 Output: 5.0V=2.4A (12.0W); 9.0V=2.0A (18.0W); 12.0V=1.5A (18.0W); 20.0V=3.0A (60.0W)
Type-C1+USB1 Output: 45.0W=15.0W
Type-C1+USB2 Output: 5.0V=3.0A (15.0W)
Type-C1+USB1 Output: 45.0W=18.0W
Type-C2+USB1 Output: 60.0W=5.0W
Type-C1+Type-C2+USB1 Output: 45.0W=15.0W+5.0W
Type-C1+Type-C2+USB1+USB2 Output: 45.0W=15.0W+5.0W
Power Cord Length: 1.5m
Product size: 108×48×42mm
Product weight: about 353g

3. Package Including

Power Strip×1
User Manual×1
Warranty Card×1
Charging Cable×1

4. Reminder

Please read all instructions and warnings before using this product.
The total output power shall not exceed 4000W.
Do not let the power cord coil up to avoid overheating.
Please keep this product away from children.
Do not store the product in places with high temperature, strong light or strong magnetic field. Storage ambient temperatures: -20 to 40 degrees Celsius.
Do not place the product in unsafe conditions such as fire source.
Improper use of the product can easily cause damage to the product or may endanger personal and property safety.
Consumer shall be liable for any personal and property damage resulted from improper use against the user manual, to which our company will not bear any legal liability.
Dismantling of this product by non-professionals is strictly prohibited.
Avoid actions that could damage the device such as bashing, throwing, stepping on etc.
This product shall be used in non-tropical areas lower than 2000m above sea level.

01

FR

1. Représentation schématique du produit



① Prise CA
② Sortie Type-C1
③ Sortie Type-C2
④ Sortie USB1
⑤ Sortie USB2
⑥ Témoin lumineux

2. Paramètres du produit

Marque : Baseus
Nom : Multiprise avec chargeur GaN de 65 W
N° modèle : CCGAN65-1ACE
Matériau : PC
Tension nominale : 250 V~, 50/60 Hz
Puissance nominale : 65 W max.
Intensité nominale : 16 A max.
Entrée USB : 100-240 V~, 50/60Hz , 1,5A max.
Sortie Type-C1/Type-C2: 5,0V=3,0A (15,0W); 9,0V=3,0A (27,0W); 12,0V=3,0A (36,0W); 15,0V=3,0A (45,0W); 20,0V=3,25A (65,0W)
Sortie USB1: 5,0 V=3,0 A (15,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Sortie USB2: 5,0 V=2,4 A (12,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Sortie Type-C1+USB1: 45,0 W=15,0 W
Sortie Type-C1+USB2: 5,0V=3,0A (15,0W)
Sortie Type-C1+USB1: 45,0 W=18,0 W
Sortie Type-C2+USB1: 60,0 W=5,0 W
Sortie Type-C1+Type-C2+USB1: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Sortie Type-C1+Type-C2+USB1+USB2: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Longueur du cordon d'alimentation : 1,5 m
Dimensions du produit : 108 × 48 × 42 mm
Poids du produit : environ 353 g

3. Liste d'emballage

1 multiprise
1 mode d'emploi
1 carte de garantie
1 câble de charge

4. Conseils

Veuillez lire l'ensemble des instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit.
La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 4000 W.
Dévoulez complètement le cordon d'alimentation pour éviter la surchauffe.
Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
Ne stockez pas le produit dans des lieux à la température élevée, soumis à une lumière forte ou présentant un fort magnétisme. Températures ambiantes de stockage : -20 à 40 degés Celsius.
Ne mettez pas le produit dans des conditions dangereuses comme une source de chaleur.
Une mauvaise utilisation du produit peut facilement endommager le produit ou mettre en danger la sécurité des personnes et des biens.
Le consommateur sera responsable de tout dommage personnel et matériel résultant d'une utilisation contraire aux recommandations du mode d' emploi ou dans l'ignorance de l'avertissement, et notre société ne pourra être tenue responsable légalement.
Le démontage de ce produit par des non-professionnels est strictement interdit.
Évitez les actions qui pourraient endommager l'appareil, telles que le laisser tomber, le lancer, marcher dessus, etc.
Ce produit doit être utilisé dans des zones non tropicales à moins de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

02

ES

1. Esquema del producto

① Salida de CA
② Salida Type-C1
③ Salida Type-C2
④ Salida USB1
⑤ Salida USB2
⑥ Luz indicadora

2. Parámetros del producto

Marca: Baseus
Nombre: Regleta de alimentación con cargador de GaN de 65 W
N.º de modelo: CCGAN65-1ACE
Material: Policarbonato
Tensión nominal: 250 V~, 50/60 Hz
Potencia nominal: 65 W máx.
Intensidad nominal: 16 A máx.
Entrada USB: CA 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A máx.
Salida Tipo C1/Tipo C2: 5,0V=3,0A (15,0W); 9,0V=3,0A (27,0W); 12,0V=3,0A (36,0W); 15,0V=3,0A (45,0W); 20,0V=3,25A (65,0W)
Salida USB1: 5,0 V=3,0 A (15,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Salida USB2: 5,0 V=2,4 A (12,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Salida Tipo C1+USB1: 45,0 W=15,0 W
Salida Tipo C1+USB2: 5,0V=3,0A (15,0W)
Salida Tipo C1+USB1: 45,0 W=18,0 W
Salida Type-C1+Type-C2+USB1: 60,0 W=5,0 W
Salida Type-C1+Type-C2/USB2+USB1: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Salida Type-C1+Type-C2+USB1+USB2: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Longitud del cable de alimentación : 1,5 m
Dimensiones del producto: 108 × 48 × 42mm
Peso del producto: 353 g aproximadamente

3. Lista de embalaje

Regleta de alimentación× 1
1 Manual del usuario
1 Tarjeta de garantía
1 cable de carga

4. Consejos

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto.
La potencia de salida total no debe superar los 4000 W.
No deje el cable de alimentación enrollado para evitar que se caliente en exceso.
Mantenga este producto alejado de los niños.
No almacene este producto en lugares a alta temperatura, con luz intensa o con campos magnéticos intensos.
Temperatura ambiente de almacenamiento:-20 a 40 grados Celsius.
No coloque el producto en condiciones inseguras como una fuente de fuego.
Es muy posible que el uso incorrecto del producto pueda causar daños al producto o poner en peligro la seguridad personal y de la propiedad.
El usuario será responsable de cualquier daño personal y a la propiedad que resulte del uso inadecuado contrario al manual del usuario o de ignorar la advertencia, por lo cual nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad legal.
Está estrictamente prohibido el desmontaje de este producto por parte de no profesionales.
Evite acciones que puedan dañar el dispositivo, como dejarlo caer, tirarlo, pisarlo, etc.
Este producto se debe utilizar en zonas no tropicales a menos de 2000 m de altura sobre el nivel del mar.

03

PT

1. Exibição Esquemática do Produto

① Tomada AC
② Saída Tipo C1
③ Saída Tipo C2
④ Saída USB1
⑤ Saída USB2
⑥ Luz indicadora

2. Parâmetros do Produto

Marca: Baseus
Nome: Power Strip com Carregador GaN de 65W
Nº do modelo: CCGAN65-1ACE
Material: PC
Tensão nominal: 250V~, 50/60Hz
Potência nominal: 65W Máx.
Corrente nominal: 16A Máx.
Entrada USB: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A Máx.
Saídas Tipo C1 / Tipo C2: 5,0V=3,0A (15,0 W); 9,0 V=3,0 A (27,0 W); 12,0 V=3,0 A (36,0 W); 15,0 V=3,0 A (45,0 W); 20,0 V=3,25 A (65,0 W)
Saídas USB1: 5,0 V=3,0 A (15,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Saídas USB2: 5,0 V=2,4 A (12,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Saídas Tipo C1+USB1: 45,0 W=15,0 W
Saídas Tipo C1+USB2: 5,0V=3,0A (15,0W)
Saídas Tipo C1+USB1: 45,0 W=18,0 W
Saídas Tipo C1+Tipo C2+USB1: 60,0 W=5,0 W
Saídas Tipo C1+Tipo C2/USB2+USB1: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Saídas Tipo C1+Tipo C2+USB1+USB2: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Comprimento do cabo de alimentação: 1,5m
Tamanho do produto: 108×48×42mm
Peso do produto: cerca de 353 g

3. Lista de embalagem

Faixa de energia × 1
Manual do usuário × 1
Cartão de garantia × 1
Cabo de carregador × 1

4. Dicas

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto.
A potência total de saída não deve exceder 4000W.
Não deixe o cabo de alimentação enrolar para evitar superaquecimento.
Por favor, mantenha este produto longe das crianças.
Não armazene o produto em locais com alta temperatura, luz forte ou campo magnético forte. Temperaturas ambientes de armazenamento:-20 a 40 graus Celsius.
Não coloque o produto em condições inseguras como uma fonte de fogo.
A utilização incorreta pode facilmente danificar o produto ou pode pôr em perigo a segurança pessoal e de propriedade.
O consumidor é responsável por qualquer dano pessoal e de propriedade resultante da utilização indevida contra o manual do utilizador ou ignorar o aviso, pelo qual a nossa empresa não se responsabiliza por qualquer responsabilidade legal.
A desmontagem deste produto por não profissionais é estritamente proibida.
Evite ações que possam danificar o dispositivo, como deixar cair, jogar, pisar em cima, etc.
Este produto deve ser usado em áreas não tropicais abaixo de 2000m, acima do nível do mar.

04

DE

1. Schematische Darstellung des Produkts

① AC-Steckdose
② USB-C1-Ausgang
③ USB-C2-Ausgang
④ USB1-Ausgang
⑤ USB2-Ausgang
⑥ Anzeigeleuchte

2. Technische Daten

Marke: Baseus
Name: Steckdosenleiste mit 65 W GaN-Ladegerät
Modell-Nr.: CCGAN65-1ACE
Material: PC
Nennspannung: 250 V~, 50/60 Hz
Nennleistung: 4.000 W max.
Nennstrom: 16 A max.
USB-Eingang: AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A max.
Typ-C1/Typ-C2 Ausgang: 5,0 V=3,0 A (15,0 W); 9,0 V=3,0 A (27,0 W); 12,0 V=3,0 A (36,0 W); 15,0 V=3,0 A (45,0 W); 20,0 V=3,25 A (65,0 W)
USB1-Ausgang: 5,0 V=3,0 A (15,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
USB2-Ausgang: 5,0 V=2,4 A (12,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Typ-C1+USB1-Ausgang: 45,0 W=15,0 W
Typ-C1+USB2-Ausgang: 5,0V=3,0A (15,0W)
Typ-C1+USB1-Ausgang: 45,0 W=18,0 W
Typ-C2+USB1-Ausgang: 60,0 W=5,0 W
Typ-C1+Typ-C2+USB1-Ausgang: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Typ-C1+Typ-C2/USB2+USB1-Ausgang: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Typ-C1+Typ-C2+USB1+USB2-Ausgang: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Netzkabellänge: 1,5 m
Produktabmessungen: 108 × 48 × 42mm
Produktgewicht: ca. 353 g

3. Verpackungsinhalt

Steckdosenleiste × 1
Benutzerhandbuch × 1
Garantiekarte × 1
Ladekabel × 1

4. Tipps

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Die Gesamtausgangsleistung darf 4000 W nicht überschreiten.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf, um Überhitzung zu vermeiden.
Bitte halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen, unter starkem Lichteinwirkung und mit starken Magnetfeldern. Temperaturbereich für Lagerung: -20 bis 40 Grad Celsius.
Setzen Sie es nicht anderen rauen Umgebungen aus, z. B. in einer Feuerquelle.
Unsachgemäßer Gebrauch des Produkts kann leicht zu Schäden an Produkt und Eigentum sowie zur Gefährdung der persönlichen Sicherheit führen.
Wenn aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung der Warnungen der Bedienungsanleitung durch den Verbraucher Verletzungen oder Eigentumsschäden auftreten, so liegt der Verbraucher allein in der Verantwortung, unser Unternehmen übernimmt keinerlei rechtliche Haftung.
Die Demontage dieses Produkts durch Nichtfachleute ist strengstens untersagt.
Vermeiden Sie Handlungen, die das Gerät beschädigen könnten, z. B. Fallenlassen, Werfen, Drauftreten usw.
Dieses Produkt sollte in nichttropischen Regionen in einer Höhe von unter 2000 m über dem Meeresspiegel verwendet werden.

05

IT

1. Visualizzazione schematica del prodotto

① Presa CA
② Uscita Type-C1
③ Uscita Type-C2
④ Uscita USB1
⑤ Uscita USB2
⑥ Spia

2. Parametri del prodotto

Marchio: Baseus
Nome: Presa multipla con caricatore 65W GaN
Modello n.: CCGAN65-1ACE
Materiale: PC
Tensione nominale: 250V~, 50/60Hz
Potenza nominale: 4000W Max.
Corrente nominale: 16A Max.
Ingresso USB: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A Max.
Uscita Type-C1/Type-C2: 5,0V=3,0A (15,0W); 9,0V=3,0A (27,0W); 12,0V=3,0A (36,0W); 15,0V=3,0A (45,0W); 20,0V=3,25A (65,0W)
Uscita USB1: 5,0V=3,0A (15,0W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Uscita USB2: 5,0V=2,4A (12,0W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Uscita Type-C1+Type-C2: 45,0W=20,0W
Uscita Type-C1+USB1: 45,0W=15,0W
Uscita Type-C1+USB2: 5,0V=3,0A (15,0W)
Uscita Type-C1+USB1: 45,0W=18,0W
Uscita Type-C2+USB1: 60,0W=5,0W
Uscita Type-C1+Type-C2+USB1: 45,0W=15,0W+5,0W
Uscita Type-C1+Type-C2/USB2+USB1: 45,0W=15,0W+5,0W
Uscita Type-C1+Type-C2+USB1+USB2: 45,0W=15,0W+5,0W
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5m
Dimensioni del prodotto: 108×48×42mm
Peso del prodotto: circa 353g

3. Contenuto

Presa multipla × 1
Manuale d'uso × 1
Scheda di garanzia × 1
Cavo di ricarica × 1

4. Suggerimenti

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
La potenza totale in uscita non deve superare i 4000W.
Non avvolgere il cavo di alimentazione per evitare il surriscaldamento.
Tenere questo prodotto lontano dai bambini.
Non conservare il prodotto in luoghi con alta temperatura elevata, con luce intensa e nei pressi di forti campi magnetici. Temperatura ambientale di stoccaggio: Da -20 a 40 gradi Celsius.
Non conservare in ambienti ostili come nei pressi di fonti di fuoco.
L'uso improprio del prodotto può facilmente causare danni al prodotto o compromettere la sicurezza delle persone e degli oggetti.
Il consumatore sarà responsabile per qualsiasi danno a persone e cose derivante dall'uso uso improprio contravvenendo al manuale dell'utente e ignorando le avvertenze, per cui la nostra azienda non si assume alcuna responsabilità legale.
Lo smontaggio del prodotto da parte di non professionisti è severamente vietato.
Evitare azioni che potrebbero danneggiare il dispositivo, come farlo cadere, lanciarlo, camminarci sopra etc.
Questo prodotto deve essere utilizzato in zone non tropicali con altitudine inferiore a 2000m sopra il livello del mare.

06

PL

1. Dane techniczne

① Wtyczka AC
② Wtyczka Typ-C1
③ Wtyczka Typ-C2
④ Wyjście USB1
⑤ Wyjście USB2
⑥ Lampka wskaźnika

2. Parametry produktu

Marka: Baseus
Nazwa: Listwa zasilająca 65 W z ładowarką GaN
Model nr: CCGAN65-1ACE
Materiał: PC
Napięcie znamionowe: 250 V~, 50/60 Hz
Moc znamionowa: 4000 W (max.).
Prąd znamionowy: 16 A (max.).
Wejście USB: AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A (max.).
Wyjście Typ-C1/Typ-C2: 5,0V=3,0A (15,0W); 9,0V=3,0A (27,0W); 12,0V=3,0A (36,0W); 15,0V=3,0A (45,0W); 20,0V=3,25A (65,0W)
Wyjście USB1: 5,0 V=3,0 A (15,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Wyjście USB2: 5,0 V=2,4 A (12,0 W); 9,0V=2,0A (18,0W); 12,0V=1,5A (18,0W); 20,0V=3,0A (60,0W)
Wyjście Typ-C1+Typ-C2: 45,0 W=20,0 W
Wyjście Typ-C1+USB1: 45,0 W=15,0 W
Wyjście Typ-C1+USB2: 5,0V=3,0A (15,0W)
Wyjście Typ-C1+USB1: 45,0 W=18,0 W
Wyjście Typ-C2+USB1: 60,0 W=5,0 W
Wyjście Typ-C1+Typ-C2+USB1: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Wyjście Typ-C1+Typ-C2/USB2+USB1: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Wyjście Typ-C1+Typ-C2+USB1+USB2: 45,0 W=15,0 W+5,0 W
Długość przewodu zasilającego: 1,5 m
Rozmiary produktu: 108 × 48 × 42 mm
Masa produktu: ok. 353 g

3. Zawartość zestawu

Listwa zasilająca × 1
Instrukcja obsługi × 1
Karta gwarancyjna × 1
Kabel do ładowania × 1

4. Wskazówki

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i ostrzeżeniami.
Całkowita moc wyjściowa nie powinna przekraczać 4000 W.
Nie zwijaj przewodu listwy zasilającej, zwinięcie mogłoby to doprowadzić do jej przegrzania.
Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowuj produktu w miejscach o wysokiej temperaturze, silnym świetle i w miejscach o silnym magnetycznym polu.
Temperatura otoczenia dla przechowywania: -20 do 40°C.
Nie umieszczaj urządzenia w trudnych warunkach, np. w pobliżu źródła ognia.
Nieprawidłowe używanie tego produktu może z łatwością spowodować uszkodzenie produktu lub narazić na niebezpieczeństwo ludzi i własność.
Konsument ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia wynikające z nieprawidłowego użycia niezgodnego z podręcznikiem użytkownika, czy ignorowania ostrzeżenia, za które nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Zakazuje się demontażu produktu przez osoby niebędące specjalistami.
Unikaj unikać działań, które mogą uszkodzić urządzenie, takich jak upuszczenie, rzucanie, nadeptanie itp.
Urządzenie należy się do użytku tylko na obszarach nietropikalnych, na wysokości poniżej 2000 m n.p.m.

07

RU

1. Схематическое изображение изделия

① Розетка переменного тока
② Выход Type-C1
③ Выход Type-C2
④ Выходной разъем USB1
⑤ Выходной разъем USB2
⑥ Индикатор

2. Характеристики изделия

Бренд: Baseus
Название: удлинитель с зарядкой на основе нитрида галлия (GaN) 65 Вт
Модель №: CCGAN65-1ACE
Материал: PC
Номинальное напряжение: 250 В~, 50/60 Гц
Номинальная мощность: 4000 Вт (макс.)
Номинальная сила тока: 16 А (макс.)
Вход USB: AC 100-240 В~, 50/60 Гц, 1,5 А (макс.).
Выходной разъем Type-C1 / Type-C2: 5,0 В=3,0 А (15,0 Вт); 9,0 В=3,0 А (27,0 Вт); 12,0 В=3,0 А (36,0 Вт); 15,0 В=3,0 А (45,0 Вт); 20,0 В=3,25 А (65,0 Вт)
Выходной разъем USB1: 5,0 В=3,0 А (15,0 Вт); 9,0 В=2,0 А (18,0 Вт); 12,0 В=1,5 А (18,0 Вт); 20,0 В=3,0 А (60,0 Вт)
Выходной разъем USB2: 5,0 В=2,4 А (12,0 Вт); 9,0 В=2,0 А (18,0 Вт); 12,0 В=1,5 А (18,0 Вт); 20,0 В=3,0 А (60,0 Вт)
Выходной разъем Type-C1+USB1: 45,0 В=15,0 Вт
Выходной разъем Type-C1+USB2: 5,0 В=3,0 А (15,0 Вт)
Выходной разъем Type-C1+USB1: 45,0 В=18,0 Вт
Выходной разъем Type-C2+USB1: 60,0 В=5,0 Вт
Выходной разъем Type-C1+Type-C2+USB1: 45,0 В=15,0 В+5,0 Вт
Выходной разъем Type-C1+Type-C2/USB2+USB1: 45,0 В=15,0 В+5,0 Вт
Выходной разъем Type-C1+Type-C2+USB1+USB2: 45,0 В=15,0 В+5,0 Вт
Длина кабеля: 1,5 м
Размеры изделия: 108×48×42мм
Вес изделия: около 353 г

3. Комплектация

Удлинитель, 1 шт.
Руководство пользователя, 1 шт.
Гарантийный талон, 1 шт.
Зарядный кабель, 1 шт.

4. Рекомендации

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией и предупреждениями.
Общая выходная мощность не должна превышать 4000 Вт.
Не сгибайте кабель питания во избежание перегрева.
Храните устройство в недоступном для детей месте.
Не допускайте хранения изделия в местах с высокой температурой, сильным светом и в местах с сильным магнитным полем.
Температура окружающей среды при хранении: от -20 до 40 градусов по Цельсию.
Не помещайте изделие в другие опасные места, например, у источника огня.
Неправильное использование изделия может привести к его повреждению и нести угрозу для безопасности пользователей и их имущества.
Потребитель несет ответственность за любой ущерб, нанесенный себе или своему имуществу вследствие неправильной эксплуатации изделия или в результате игнорирования предупреждения, за которую наша компания не несет юридической ответственности за действия пользователя.
Разборка изделия неспециалистом строго запрещена.
Избегайте действий, которые могут привести к повреждению устройства, таких как опускание, сгибание, подбрасывание и т.д.
Устройство подходит для использования в нетропических зонах с высотой над уровнем моря ниже 2000 м.

08

UA

1. Схематичний вигляд виробу

① Розетка змінного струму
② Вихід Type-C1
③ Вихід Type-C2
④ Вихід USB1
⑤ Вихід USB2
⑥ Світловий індикатор

2. Характеристики виробу

Марка: Baseus
Назва: розгалужувач живлення із зарядним пристроєм GaN потужністю 65 Вт
Модель №: CCGAN65-1ACE
Матеріал: PC
Номінальна напруга: 250 В~, 50/60 Гц
Номінальна потужність: макс. 4000 Вт
Номінальний струм: макс. 16 А
Вхід USB: AC 100-240 В~, 50/60 Гц, 1,5 А (макс.).
Вихід Type-C1 / Type-C2: 5,0 В=3,0 А (15,0 Вт); 9,0 В=3,0 А (27,0 Вт); 12,0 В=3,0 А (36,0 Вт); 15,0 В=3,0 А (45,0 Вт); 20,0 В=3,25 А (65,0 Вт)
Вихід USB1: 5,0 В=3,0 А (15,0 Вт); 9,0 В=2,0 А (18,0 Вт); 12,0 В=1,5 А (18,0 Вт); 20,0 В=3,0 А (60,0 Вт)
Вихід USB2: 5,0 В=2,4 А (12,0 Вт); 9,0 В=2,0 А (18,0 Вт); 12,0 В=1,5 А (18,0 Вт); 20,0 В=3,0 А (60,0 Вт)
Вихід Type-C1+USB1: 45,0 В=15,0 Вт
Вихід Type-C1+USB2: 5,0 В=3,0 А (15,0 Вт)
Вихід Type-C1+USB1: 45,0 В=18,0 Вт
Вихід Type-C2+USB1: 60,0 В=5,0 Вт
Вихід Type-C1+Type-C2+USB1: 45,0 В=15,0 В+5,0 Вт
Вихід Type-C1+Type-C2/USB2+USB1: 45,0 В=15,0 В+5,0 Вт
Вихід Type-C1+Type-C2+USB1+USB2: 45,0 В=15,0 В+5,0 Вт
Довжина шнура живлення: 1,5 м
Розміри виробу: 108×48×42мм
Вага виробу: близько 353 г

3. Що в комплект:

Розгалужувач живлення × 1
Посібник користувача × 1
Гарантійний талон × 1
Зарядний кабель × 1

4. Поради

Будь ласка, прочитайте всі інструкції та попередження перед використанням цього виробу.
Загальна вихідна потужність не повинна перевищувати 4000 Вт.
Не дозволяйте шнуру живлення згортатися, щоб уникнути перегрівання.
Тримайте цей виріб у недоступному для дітей місці.
Не зберігайте виріб у місцях з високою температурою, сильним освітленням або сильним магнітним полем.
Температура навколишнього середовища при зберіганні від -20 до 40 °C.
Не розміщуйте його поблизу інших несприятливих умов, таких як джерело вогню.
Неправильне використання виробу може легко призвести до його пошкодження або поставити під загрозу безпеку людей та їхнього майна.
Споживач несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну себе чи своєму майну внаслідок неправильного використання виробу всупереч посібнику користувача або в результаті нехтування попередженням, за що наша компанія не несе юридичної відповідальності.
Виробу суворо заборонено розбирати.
Уникайте дій, які можуть пошкодити пристрій, як-от кидання, ходіння тощо.
Цей виріб слід використовуватися в нетропічних районах нижче ніж 2000 м над рівнем моря.

09

KR

1. 제품 회로 설계

① AC 콘센트
② Type-C1 출력
③ Type-C2 출력
④ USB1 출력
⑤ USB2 출력
⑥ 표시등

2. 사양

제품명: 65W GaN 충전기 포함 멀티탭
모델 번호: CCGAN65-1ACE
재질: PC
정격 전압: 250V~, 50/60Hz
정격 전력: 4000W 미만
정격 전류: 16A 미만
USB 입력: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A 미만
Type-C1/Type-C2 출력: 5.0V=3.0A (15.0W); 9.0V=3.0A (27.0W); 12.0V=3.0A (36.0W); 15.0V=3.0A (45.0W); 20.0V=3.25A (65.0W)
USB1 출력: 5.0V=3.0A (15.0W); 9.0V=2.0A (18.0W); 12.0V=1.5A (18.0W); 20.0V=3.0A (60.0W)
USB2 출력: 5.0V=2.4A (12.0W); 9.0V=2.0A (18.0W); 12.0V=1.5A (18.0W); 20.0V=3.0A (60.0W)
Type-C1+USB1 출력: 45.0W=15.0W
Type-C1+USB2 출력: 5.0V=3.0A (15.0W)
Type-C1+USB1 출력: 45.0W=18.0W
Type-C2+USB1 출력: 60.0W=5.0W
Type-C1+Type-C2+USB1 출력: 45.0W=15.0W+5.0W
Type-C1+Type-C2/USB2+USB1 출력: 45.0W=15.0W+5.0W
Type-C1+Type-C2+USB1+USB2 출력: 45.0W=15.0W+5.0W
전원 코드 길이: 1.5m
제품 크기: 108×48×42mm
제품 중량: 약 353g

3. 포장 내용물

멀티탭 × 1
사용자 설명서 × 1
보증서 × 1
충전 케이블 × 1

4. 참고사항

사용하기 전에 모든 지침 및 경고를 읽으십시오.
전체 출력은 4000W를 초과할 수 없습니다.
과열되지 않도록 케이블 전원 코드를 말지 마십시오.
이 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
고온, 강한 빛 또는 강한 자기장이 있는 장소에 제품을 보관하지 마십시오. 보관 주변 온도: -20~40°C.
제품을 화재 원 등 위험한 조건에 두지 마십시오.
제품을 부적절하게 사용하면 제품이 쉽게 손상되거나 개인 및 재산의 안전을 위협할 수 있습니다.
소비자는 사용자 설명서를 준수하지 않거나 경고를 무시하여 부적절하게 사용함으로 인한 모든 개인 및 재산 피해에 대한 책임을 지며, 당사는 이에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.
이 제품을 무단으로 분해하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
기기에 손상을 주는 행위를 하지 마십시오. 예: 떨어뜨리기, 던지기, 밟기 등.
이 제품은 해발 2,000m 미만인 비열대 지역에서만 사용해야 합니다.

10

JP

1. 製品の概略図

① AC コンセント
② Type-C1出力
③ Type-C2出力
④ USB1出力
⑤ USB2出力
⑥ インジケーターライト

2. 仕様

名称: 65W GaNチャージャーせきだくテーストリップ
型番: CCGAN65-1ACE
素材: PC
定格電圧: 250V~, 50/60Hz
定格出力: 最大4000W
定格電流: 最大16A
入力: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A MAX
Type-C1/Type-C2 出力: 5.0V=3.0A (